

КРОВАТЬ АКУШЕРСКАЯ КМРэ138-МСК

регулировка высоты электроприводом



МСК-138

для родовых отделений больниц, родильных домов и перинатальных центров



ОПИСАНИЕ

Предназначена для размещения пациенток при родовспоможении, а также проведения диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, акушерских, гинекологических и урологических процедур и операций, в течении всего периода нахождения в родильных отделениях лечебных учреждений.

Регулировки кровати:

- Высоты ложа и наклона секции «Спина» электроприводами
- Тренделенбург/АнтиТренделенбург пневмопружинами

Матрац трех-сегментный изготовлен из поролона, обтянутого винилискожей.

Съемные спинки из жесткого полиэтилена, армированы стальными трубами.

Боковые ограждения из стальной трубы и листа, опускаются под ложе с радиальным ходом, снабжены кнопочными фиксаторами верхнего положения.

Рейки боковые для крепления съемных приспособлений установлены на раме.

Опоры для колен, упоры для ног из нержавеющей стали, облицованы винилискожей с поролоновой прослойкой.

Регулируются по высоте и направлению винтовыми фиксаторами.

Опоры для рук полукруглые из нержавеющей трубы.

Гинекологический лоток из нержавеющей стали, съемный, установлен в выдвигающуюся рамку под выдвижной рамой.

Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, с ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, все колеса – тормозом.


Дополнительно может комплектоваться инфузионной стойкой.

Материалы и покрытия кровати устойчивы к истиранию, воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Поставляется в собранном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	
В положении «Кровать»	2000x1000x1370 мм
В положении «Кресло»	1710x1000x1750 мм
Электропитание	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 140Вт
Допустимая распределённая нагрузка	не более 160 кг
Масса	не более 135 кг



КОНТАКТЫ: